

- 由N台具相同功能的智能温湿度测控仪及与之相匹配的N台温湿度传感器组合而成
- 温湿度双路报警输出控制加热和除湿
- 可选带RS485通讯接口，与上位机软件实现通讯
- 可以实时看到各路测量值（同屏实时数显）、实时曲线（指定其中的某几路）、生成报表及打印等功能。

TE-KZHT-P □ □ □ □ 辅助设备 P:加热板 S:除湿器
 通讯功能 R:RS485通讯 D:配热敏打印机
 探头类型 A:A号探头 B:B号探头 C:C号探头
 N台具相同功能的智能温湿度测控仪
 1: 1台 2: 2台 3: 3台 4: 4台 5: 5台 6: 6台
 P: 温湿度控制
 KZHT系列智能温湿度控制柜
 托克TUOKE

温湿度传感器	配本公司生产的TE-HT温湿度变送器
显示量程	温度：00.0~99.9℃，湿度：10.1~89.9%RH
仪表显示方式	温湿度双通道LED数码管显示
测量精度	温度：±0.5℃，湿度：±3%RH
测量范围	温度：0~100℃，湿度：0~100%RH
报警输出	报警方式为测量值上限、下限两路报警
继电器触点容量	AC 3A/250V（对于大功率设备，需配交流接触器）
通讯方式	RS485（标准MODBUS-RTU 协议）
响应时间	升湿1秒，除湿2分钟，升温1秒，降温30秒
工作环境	0~50℃，相对湿度≤85%
电源	AC 220V 50HZ/60HZ
功耗	≤5VA

TE-KZHT系列智能温湿度控制柜是由N 台具相同功能的智能温湿度测控仪及与之相匹配的N 台温湿度传感器组合而成。

TE-KZHT智能温湿度控制柜中各测控仪相对独立,各路测控互不干扰,即使系统中一路或几路出现故障,也不会对其它路测控造成影响。

产品采用先进的微电脑芯片和软硬件技术,可与各类温湿度传感器/变送器配合使用,实现对温湿度等工业过程参数进行测量显示及精确控制。

除此之外,测控仪还可以通过标准RS485串口通讯实现将各路测量数据上传电脑,在计算机上我们可以实时看到各路的测量值(同屏实时显示)、实时曲线(指定其中的某几路)、生成报表及打印等功能。

TE-KZHT系列智能温湿度控制柜通过上述的功能可以组成一个既可测控又可记录存储数据的智能系统。测控的点数根据不同现场的需要可适加減，方便灵活。

TE-KZHT温湿度控制系统是常用的环境控制系统，在各行业都有广泛应用。比如实验室、车间、温室、药房、冷库、档案馆、机房、库房、档案馆、图书馆等的环境温度大小，湿度控制，根据需求，可控制湿度的环境空间。

TE-KZHT温湿度控制系统可根据现场环境需要测量多点温湿度,采集几个或几十个点的温湿度数值,现场显示、超限报警、存储历史记录、控制加热、制冷、通风设备等功能可以根据实际需求选择。

为了防止操作不当而损坏相关设备，建议按以下顺序操作：

1. 确认接线正确后再通电工作。
2. 对系统进行操作时，请先阅读本说明书，对于专业技术人员请先了解系统内部电气原理，再进行操作。
3. 在对系统进电气信号连接时，请先关闭电源，防止损坏系统。